







MOD. SIMPLE


AGGRAFFATRICE PER CORNICI
JOINING MACHINE FOR FRAMES
HEFTMASCHINE FUER RAHMEN
AGRAFEUSE POUR CADRES
GRAPADORA PARA MARCOS



* OPTIONAL



* OPTIONAL



CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Aggraffatrice pneumatica da banco adatta all'unione ad angolo di aste in legno per cornici di ogni genere e profilo, di forme quadrate, esagonali, ottagonali e curve mediante introduzione di aggraffi sagomati a pacchetto disponibili in varie altezze, tipo PV (per legni molto teneri, teneri, semiduri e plastica) o tipo NP (per legni duri - molto duri e materiale molto compatto come MDF). I due caricatori sono intercambiabili sulla stessa macchina. Dotata di dispositivo automatico che evita lo schiacciamento della cornice durante l'operazione di aggraffaggio. Possibilità di aggraffare in 2 o più posizioni e introdurre più aggraffi uno sopra l'altro nella stessa posizione. Non serve energia elettrica. Notevole facilità d'uso. Emissioni sonore: LAeq < 74 dB (A).

Dimensioni delle aste lavorabili: min. Largh. 10mm. alt.8mm.; max. largh.100mm. alt. 60mm.
Aria compressa: Pressione d'esercizio 6 bar; consumo 6 NI/Ciclo e circa 120 NI/Min.
Peso: 24Kg.
Dimensioni: largh. 360 mm; lungh. 520 mm.; alt. 580 mm.

Macchina versatile idonea per cornici da quadri, mobili e serramenti, con piccole produzioni.

MAIN CHARACTERISTICS:

Pneumatic joining top table machine for the assembly of any shape and kind of frames either with four, six or eight sides, even curves. The mitered pieces of mouldings to be joined are connected tightly by a steel nail type PV (for very soft, soft, medium woods and plastic) and type NP (for hard, very hard woods and for compact materials as MDF). The two loaders are interchangeable on the same machine. These nails are in strips and according to the height of mouldings there are different sizes available. Machine equipped with automatic device that prevents marks on the top of the moulding during joining operation. It is possible to set nails in 2 or more different position and drive more nails one behind the other into the back of the mouldings. No electric power is required. Easy to use. The machine is capable of joining mouldings of following dimensions: Min. width 10mm(3/8") height 8mm (10/32"); max.width 100mm (3 15/16") height 60mm (2 3/8"). Sound level: LAeq < 74 dB (A).

Compressed air: 6 bars; consumption 6 NI/Cycle and about 120 NI/Min.
Weight: 24 Kg. (53 Lbs).
Overall dimensions: Width 360 mm (14 1/4"); Length 520 mm (20 1/2"); Height 580 mm (22 7/8").

Particularly suitable for bespoke frames, door or furniture manufacturers with small quantities in production.

HAUPTEIGENSCHAFTEN:

Pneumatische Tischmaschine zum Zusammenheften von Holzleisten für Rahmen aller Art viereckige, sechseckige, achteckige und rund durch Eindrücken metallischer magaziniertes Profilklemmern (verfügbar in verschiedenen Längen) typ PV Befestiger (für sehr weiches, weiches, nicht zu hartes Holz und kunststoff) oder NP Befestiger (für hartes, sehr hartes Holz und kompaktes material wie MDF). Die zwei Auflader können auf der Maschine ausgetauscht werden. Möglich in zwei oder mehreren Stellungen zu klammern. Klammern können übereinander positioniert werden. Die Maschine ist mit einer automatischen Vorrichtung vorgesehen, um die Markierung der Rahmenleisten während der Heftphase zu vermeiden. Elektrischer Anschluss nicht erforderlich. Einfache Handhabung. Geräuschemission: LAeq < 74 dB (A).

Heftbare Leistengröße: min. Breite 10 mm. Höhe 8 mm - max. Breite 100 mm.; Höhe 60 mm.
Druckluft: Betriebsdruck 6 bar, Verbrauch 6 NI/Zyklus und ca. 120 NI/Min.
Gewicht: 24 Kg.
Abmessungen: B. 360 mm.; L. 520 mm.; H. 580 mm.

Besonders geeignet für Möbel-Bilder-Türen und Fenster-Rahmen Herstellung mit kleine Produktion.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

Agrafeuse pneumatique de banc propre a l'assemblage à onglet de baguettes en bois pour cadres de tous les genres et profils de formes carrées, hexagonales, octogonales et courbes par l'introduction d'agrafes métalliques façonnées en boite (disponibles en hauteurs différentes) type PV (pour bois très tendres, tendres, demi-durs et plastic) et type NP (pour bois durs, très durs ou matériaux très compact comme le MDF). Tous les deux chargeurs sont interchangeables dans la même machine. Elle est munie d'un dispositif automatique qui évite l'encrasement de la moulure pendant l'agrafrage. Possibilité d'agrafer en 2 ou plusieurs positions et d'introduire plusieurs d'agrafes une sur l'autre dans la même position. Energie électrique pas nécessaire. Considérable facilité d'emploi. Emissions sonores de la machine: LAeq < 74 dB (A).

Dimensions utiles des baguettes: min.:Larg.10mm.haut.8mm.; max.:largh.100mm.haut. 60mm.
Air comprimé: Pression d'exercice 6 bars, consommation 6NI/Cycle et environ 120 NI/Min.
Poids: 24 Kg
Dimensions: larg. 360 mm.; long. 520 mm.; haut. 580 mm.

Machine particulièrement indiquée aux encadreurs, aux producteurs de meubles ou de portes et fenêtres pour des petites productions.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

Grapadora neumática de sobremesa adapta a la union angular de molduras en madera para marcos de cualquier genero y perfil de forma cuadrada, exagonal, octogonal y curvas mediante la introduccion de grapas metalicas moldeadas en cargadores (disponibles en varias alturas) tipo PV (para madera muy blanda, blanda, semidura y plastica) y tipo NP (para madera dura, muy dura y para material compacto como el MDF), los dos intercambiables. La maquina lleva incorporado un dispositivo automatico che permite de non marcar las molduras durante la operacion de inclusion en la madera de la grapas. Posibilidad de agrapar en dos y mas posiciones y introducir grapas una encima de la otra en la misma posicion. No usa energia eléctrica. De muy fácil empleo. Emisiones sonoras de la maquina: LAeq < 74 dB (A).

Dim. de las molduras trabajables: min. ancho 10mm.alto 8mm.; max. ancho 100mm.alto 60mm.
Aire comprimido: Presión de ejercicio 6 bars, Consumo 6 NI/Ciclo y aproximadamente 120 NI/Min.
Peso: 24 kg.
Dimensiones: ancho 360 mm; largo 520 mm.; alto 580 mm.

Máquina versátil particularmente idonea para fabricantes de muebles, marcos, puertas y ventanas para pequeña producción.

